

**Kalibrierwalzen-Band
KW BOS-300**



...mit steilem Walzenband...



...erweiterbar mit
Rollenbahn...



...oder synchron
laufendem
Transportband.



**Sensationell:
steiles
Walzenband!**

Was ist das Kalibrierwalzen-Band KW BOS-300?

Ein geniales Walzenband für die Kalibrierung von getränkten Schlauch-Linern, eigens für die Kanalsanierung konzipiert.

Die Vorteile des Kalibrierwalzen-Bands KW BOS-300 Technische Daten

| | | |
|---|---|---------------|
| • Walzspalt einstellbar | Spannung | 230 V / 50 Hz |
| • Walzgeschwindigkeit stufenlos einstellbar | Leistung (ohne Transportbänder) | 180 W |
| • Vor- und Rücklauf | Walzgeschwindigkeit | 0 - 5 m/min |
| • Vorwalz-Rolle einstellbar | Walzspalthöhe | 0 - 150 mm |
| • auch für Festeinbau konzipiert | Nutzbare Spaltbreite | max. 500 mm |
| • Stecker für Anschluss von zusätzlichen Transportbändern, für synchronen Antrieb | Gewicht | ca. 120 kg |
| Optionen: | zusätzliche Rollenbahn: | |
| • Digitale Anzeige für Walzspalthöhe | Länge | 2 m |
| • Digitale Anzeige für Walzgeschwindigkeit | Gewicht | ca. 50 kg |
| • Schnittstelle zu DOCUBOY Sanierungs-Dokumentation | zusätzliches angetriebenes Transportband: | |
| | Länge | 2 m |
| | Leistung | 100 W |
| | Gewicht | ca. 80 kg |

**Kalibrierwalzen-Band
KW BOS-300**